



KAPCI
COATINGS

Solo per uso professionale

Data di emissione: Agosto 2017

Sostituisce: Febbraio 2016

Kapci 351 Stucco Soft PE


Descrizione del prodotto

Kapci 351 è uno stucco poliestere soft che assicura una facile applicazione, compattezza e facile carteggiatura.

Supporti

Kapci 351 è utilizzato per il trattamento di una varietà di supporti come acciaio, acciaio zincato, GRP e vecchie finiture adeguatamente preparate in condizioni ottimali.

Applicazione



Rapporto di miscelazione:

100: 1-3

100% Kapci 351 Stucco poliestere soft.

1-3 % Catalizzatore per stucco PE.



Applicazione:

Utilizzare spatola di metallo.

Pot Life (tempo di lavoro) della miscela è 4-6 minuti a 20°C.



Essiccazione a 20°C:

Essiccazione per carteggiare: meno di 30 minuti.



Carteggiatura manuale o a macchina:

Iniziare a carteggiare con una carta P120 e finire il lavoro con una P240.



Essiccazione IR:

Onda corta*: 5-8 minuti.

*Fare riferimento alle raccomandazioni del produttore dell'attrezzatura IR.

Questi prodotti sono adatti per la verniciatura professionale degli autoveicoli solo dopo la consultazione delle Schede di Dati di sicurezza del produttore (MSDS)

REV (01) 09/2017



KAPCI
COATINGS

Solo per uso professionale

Data di emissione: Agosto 2017
Sostituisce: Febbraio 2016

Altri tipi

1. Per una protezione anticorrosiva di lunga durata su una grande superficie, è raccomandata l'applicazione di primer epossidici Kapci 2K prima di applicare stucchi PE.
2. Non applicare stucchi PE su primer monocomponenti, wash primer 2K o vernici acriliche termoplastiche.
3. Aggiungere dall'1-3 % di catalizzatore. L'utilizzo più del 3% può causare problemi di colorazione.
4. Non applicare vernici direttamente sullo stucco.
5. Non è raccomandata la carteggiatura ad acqua sugli stucchi PE.
6. In condizioni fredde, il riscaldamento (ad infrarossi o a forno) dei pannelli può aiutare a curare prima dell'applicazione degli stucchi PE.
7. Dopo l'applicazione degli stucchi PE, pulire tutti gli strumenti utilizzati con solventi forti immediatamente (ad esempio diluenti nitro).

VOC (2004/42/EC) **2004/42/IIB(b)(250)230**

Il valore limite UE per questo prodotto (categoria del prodotto: IIB.b) pronto all'uso è di massimo 250 g/litro di VOC.

Il contenuto di VOC di questo prodotto pronto all'uso è di massimo 230 g/litro.

Salute e Sicurezza

1. Per tutte le informazioni su salute e sicurezza fare riferimento alle Schede di Dati di Sicurezza (MSDS).
2. Osservare tutte le precauzioni mostrate sul contenitore del prodotto.
3. Quando si utilizzano questi prodotti vanno indossati occhiali e strumenti di protezione idonei.
4. Una buona ventilazione deve essere garantita nell' ambiente di lavoro.

NOTA IMPORTANTE: Questi prodotti sono esclusivamente per uso professionale. Le informazioni contenute in questa scheda tecnica si basano sulle nostre migliori conoscenze e date a titolo indicativo, senza alcuna garanzia poichè non abbiamo il controllo sulla qualità e le condizioni della superficie, e di molti fattori che influenzano l'uso e l'applicazione del prodotto. Leggere sempre la scheda di sicurezza e la scheda tecnica di questo prodotto se disponibili. L'ultima versione sostituisce tutte le versioni precedenti. E' possibile ottenere la versione più recente dal nostro sito web all'indirizzo www.kapci-italia.it o direttamente dal proprio partner di vendita KAPCI. Il destinatario dei nostri prodotti è tenuto ad assicurarsi che vengano osservati tutti i diritti di proprietà, le norme d'impiego e la legislazione vigente. Per l'etichettatura, come previsto dalla Direttiva 1999/45/CE e delle vigenti disposizioni di legge, si prega di fare riferimento alla scheda di sicurezza del prodotto. E' vietata la duplicazione totale e parziale del documento e la distribuzione non autorizzata.